

Lidzbark Warmiński dnia 04.09.2017

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, SZKŁO Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu **dostawy, instalacji i uruchomienia linii do szlifowania wraz z kornerowaniem oraz myjką** o dokonanie szacunkowej wyceny zgodnie z poniższymi wymogami:

**1/ Załadunek automatyczny zintegrowany z linią o następujących parametrach technicznych:**

- max. rozmiar szkła 1300x2600 mm
- min. rozmiar 150x200 mm,
- liczba cykli na minutę 4-5,
- max. waga szkła 60 kg,
- zmienna prędkości posuwu: 0-20 m/min

**2/ Dwustronna linia dwukrawędziarek 1300x2600 z oczyszczalnią wody, ze zintegrowanym panelem kontrolnym, wraz z oprogramowaniem do obsługi linii składająca się z:**

A) dwustronna krawędziarka:

- max szerokość szkła: 1300mm,
- min szerokość szkła: 140mm,
- grubość szkła: 3-12mm,
- typ krawędzi: krawędź okrągła lub płaska z ostrą krawędzią zewnętrzną
- prędkość posuwu: 2-10 m/min,
- ilość wrzecion na każdą stronę: 4

B) transfer 1300x2600 model DE (Double Edging)

- max. rozmiary elementu: 1300x2600mm
- min. rozmiary elementu: 140x220mm

Funkcją przenośnika ma być transportowanie szyb wychodzących z pierwszej krawędziarki i podawanie ich do drugiej.

C) dwustronna krawędziarka (z wydłużonym mostem poprzecznym):

- max szerokość szkła: 1300mm
- min szerokość szkła: 140mm
- grubość szkła: 3-12mm
- typ krawędzi: krawędź okrągła lub płaska z ostrą krawędzią zewnętrzną
- prędkość posuwu: 2-10 m/min
- ilość wrzecion na każdą stronę: 4

Dwustronna krawędziarka wykonana z dłuższym mostem poprzecznym umożliwiającym zamontowanie 4 par wrzecion wraz z wrzecionami do naroży (kornerów)

D) transfer do myjki 2600x1300 model WM (Washing Machine):

- max. rozmiary elementu 2600x1300 mm
- min. rozmiary elementu 220x140 mm

Funkcją przenośnika ma być transportowanie szyb wychodzących z krawędziarki i transport do myjki

**5/ Myjka zintegrowana z parametrami technicznymi linii do szlifowania:**

- min rozmiar szkła : 150-350 mm
- grubość szkła : 1.5-19 mm
- 3 pary szczotek
- posuw regulowany- Od 2 do 13 m/min połączony z linią.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

Osobą odpowiedzialną w zakresie udzielania szczegółowych informacji o zakresie wyceny jest: Monika Leonowicz, e-mail [monika.leonowicz@szklohartowane.pl](mailto:monika.leonowicz@szklohartowane.pl) tel 512716630

Prosimy o dokonanie oszacowania w terminie do 12.09.2017 roku oraz przesłania drogą pocztową lub osobiście w kopercie z dopiskiem „oszacowanie dostawy linii do szlifowania wraz z kornerowaniem oraz myjką”.

